



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.69 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.24 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 11.88
 Tol. o.: 14.52
 Sollwert: 13.20
 Maximum: 13.33
 Minimum: 12.66
 x-Quer: 12.98
 s: 0.16
 x + 3s: 13.47
 x - 3s: 12.49
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 336



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 13.05 (30.38)	02. 12.83 (29.25)	03. 12.86 (26.00)	04. 13.15 (29.75)	05. 13.27 (32.25)	06. 13.16 (31.50)	07. 13.08 (31.50)	08. 12.84 (29.88)	09. 13.30 (28.88)	10. 13.29 (26.25)
	11. 13.11 (29.75)	12. 13.22 (30.00)	13. 12.82 (27.38)	14. 13.03 (27.00)	15. 13.00 (29.88)	16. 13.09 (26.00)	17. 13.30 (31.00)	18. 13.04 (25.13)	19. 12.93 (26.88)	20. 13.05 (29.25)
	21. 13.11 (28.00)	22. 13.23 (30.13)	23. 13.06 (27.38)	24. 13.17 (29.38)	25. 12.79 (26.50)	26. 12.99 (29.75)	27. 13.08 (31.13)	28. 13.05 (29.00)	29. 13.31 (30.88)	30. 12.95 (25.00)
	31. 12.90 (27.13)	32. 13.05 (27.63)	33. 12.93 (26.25)	34. 13.11 (28.00)	35. 13.16 (28.63)	36. 12.87 (26.00)	37. 13.12 (29.63)	38. 12.87 (24.13)	39. 13.16 (29.13)	40. 13.33 (29.75)
	41. 12.96 (28.13)	42. 13.08 (28.63)	43. 12.81 (25.63)	44. 12.94 (27.88)	45. 13.06 (27.50)	46. 13.09 (26.88)	47. 13.07 (30.50)	48. 12.74 (26.75)	49. 12.72 (25.50)	50. 13.07 (28.63)
	51. 12.95 (25.38)	52. 13.21 (28.38)	53. 12.93 (26.63)	54. 12.73 (27.38)	55. 12.67 (24.00)	56. 12.90 (26.00)	57. 12.88 (26.00)	58. 13.13 (27.63)	59. 13.03 (25.50)	60. 12.83 (28.13)
	61. 12.82 (29.13)	62. 12.85 (25.38)	63. 12.95 (26.00)	64. 13.02 (27.63)	65. 12.71 (24.50)	66. 12.97 (26.75)	67. 12.72 (27.00)	68. 13.16 (29.25)	69. 12.99 (27.00)	70. 12.71 (26.25)
	71. 12.84 (26.75)	72. 12.83 (24.88)	73. 12.95 (28.88)	74. 13.16 (27.00)	75. 13.08 (31.13)	76. 12.72 (26.25)	77. 12.84 (28.13)	78. 12.97 (29.25)	79. 12.94 (27.75)	80. 12.99 (27.25)
	81. 12.76 (27.75)	82. 12.82 (25.13)	83. 12.95 (27.88)	84. 12.68 (23.13)	85. 13.08 (27.75)	86. 13.03 (29.38)	87. 12.92 (25.25)	88. 12.70 (28.50)	89. 12.96 (26.63)	90. 12.89 (25.13)
	91. 12.94 (28.50)	92. 12.93 (27.38)	93. 13.13 (31.75)	94. 12.94 (25.00)	95. 12.77 (25.50)	96. 12.90 (25.25)	97. 13.15 (25.38)	98. 12.86 (26.63)	99. 12.79 (25.00)	100. 12.66 (26.50)

2 - 404 000 001 - 2.00-16.00 Nm - 3 602 D94 409 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 20.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

 Mittelwert (x-quer): 12.98 Standardabweichung: 0.16
 Sollwert

 Cm: 2.69
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.24

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


12.79

Winkel

26

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 45.073, Nm: 6.71

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


13.08

Winkel

31

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 46.163, Nm: 7.01

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende