



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.53 (≥ 1.67)
 Cmk: 3.80 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 9.90
 Tol. o.: 12.10
 Sollwert: 11.00
 Maximum: 11.36
 Minimum: 11.01
 x-Quer: 11.18
 s: 0.08
 x + 3s: 11.42
 x - 3s: 10.93
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 360
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 840



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 11.32 (358.00)	02. 11.13 (311.88)	03. 11.34 (353.63)	04. 11.01 (327.00)	05. 11.19 (334.38)	06. 11.18 (344.75)	07. 11.36 (351.88)	08. 11.11 (328.50)	09. 11.30 (342.00)	10. 11.20 (341.88)
	11. 11.15 (322.00)	12. 11.09 (340.13)	13. 11.18 (323.00)	14. 11.18 (313.88)	15. 11.07 (322.88)	16. 11.12 (332.63)	17. 11.13 (323.38)	18. 11.05 (313.63)	19. 11.23 (320.88)	20. 11.11 (338.38)
	21. 11.07 (340.50)	22. 11.24 (321.50)	23. 11.21 (346.75)	24. 11.15 (321.13)	25. 11.20 (340.75)	26. 11.17 (355.63)	27. 11.32 (359.38)	28. 11.12 (322.25)	29. 11.02 (323.63)	30. 11.24 (356.25)
	31. 11.23 (338.38)	32. 11.06 (317.00)	33. 11.30 (334.00)	34. 11.10 (342.88)	35. 11.17 (325.50)	36. 11.09 (311.50)	37. 11.24 (344.13)	38. 11.06 (313.25)	39. 11.24 (331.00)	40. 11.10 (309.38)
	41. 11.18 (316.63)	42. 11.19 (339.38)	43. 11.23 (331.25)	44. 11.18 (327.25)	45. 11.14 (340.88)	46. 11.09 (323.75)	47. 11.23 (326.25)	48. 11.12 (325.13)	49. 11.18 (339.25)	50. 11.12 (328.00)
	51. 11.21 (323.38)	52. 11.11 (314.00)	53. 11.24 (335.50)	54. 11.05 (314.75)	55. 11.09 (340.63)	56. 11.23 (334.88)	57. 11.16 (337.88)	58. 11.11 (325.75)	59. 11.15 (339.50)	60. 11.23 (339.38)
	61. 11.04 (314.75)	62. 11.13 (310.88)	63. 11.28 (343.25)	64. 11.15 (335.13)	65. 11.15 (323.13)	66. 11.15 (320.38)	67. 11.09 (314.00)	68. 11.13 (323.38)	69. 11.07 (316.88)	70. 11.29 (337.13)
	71. 11.01 (313.88)	72. 11.21 (338.50)	73. 11.12 (329.25)	74. 11.25 (336.63)	75. 11.12 (332.63)	76. 11.22 (352.88)	77. 11.11 (334.25)	78. 11.32 (345.25)	79. 11.21 (341.00)	80. 11.16 (339.13)
	81. 11.22 (332.25)	82. 11.28 (325.38)	83. 11.16 (326.38)	84. 11.23 (321.50)	85. 11.20 (333.25)	86. 11.22 (327.13)	87. 11.26 (335.25)	88. 11.24 (329.13)	89. 11.03 (300.38)	90. 11.34 (335.88)
	91. 11.15 (322.13)	92. 11.26 (331.75)	93. 11.21 (333.00)	94. 11.18 (318.50)	95. 11.19 (339.50)	96. 11.28 (334.25)	97. 11.25 (316.50)	98. 11.24 (331.38)	99. 11.11 (321.13)	100. 11.30 (317.38)

2 - 404 000 002 - 2.00-11.00 Nm - 3 602 D94 407 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 14.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen
 Mittelwert (x-quer): 11.18 Standardabweichung: 0.08
 Sollwert

 Cm: 4.53
 Cmk: 3.80
 Mittelwert (x-quer):
 6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


11.20

Winkel

341

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 300.132, Nm: 6.19

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


11.12

Winkel

333

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 298.716, Nm: 6.23

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende