



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.75 (≥ 1.67)
 Cmk: 3.68 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 7.20
 Tol. o.: 8.80
 Sollwert: 8.00
 Maximum: 8.34
 Minimum: 8.03
 x-Quer: 8.18
 s: 0.06
 x + 3s: 8.35
 x - 3s: 8.01
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 360
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 1170



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 8.13 (372.75)	02. 8.20 (380.75)	03. 8.17 (378.38)	04. 8.05 (367.25)	05. 8.07 (366.38)	06. 8.21 (384.75)	07. 8.13 (373.75)	08. 8.21 (383.13)	09. 8.16 (379.38)	10. 8.17 (374.50)
	11. 8.18 (388.25)	12. 8.25 (387.88)	13. 8.13 (382.50)	14. 8.24 (390.75)	15. 8.14 (376.88)	16. 8.07 (375.25)	17. 8.17 (380.63)	18. 8.18 (385.75)	19. 8.15 (374.88)	20. 8.31 (386.13)
	21. 8.19 (388.88)	22. 8.18 (389.88)	23. 8.14 (384.75)	24. 8.34 (406.13)	25. 8.15 (380.88)	26. 8.24 (374.75)	27. 8.24 (382.38)	28. 8.13 (374.38)	29. 8.24 (382.50)	30. 8.20 (388.25)
	31. 8.13 (377.38)	32. 8.21 (384.38)	33. 8.24 (378.13)	34. 8.27 (390.75)	35. 8.25 (391.88)	36. 8.19 (381.75)	37. 8.17 (389.75)	38. 8.22 (396.63)	39. 8.11 (386.63)	40. 8.26 (392.13)
	41. 8.23 (397.13)	42. 8.25 (397.25)	43. 8.12 (386.25)	44. 8.28 (402.38)	45. 8.24 (393.75)	46. 8.16 (391.63)	47. 8.25 (401.13)	48. 8.16 (387.25)	49. 8.18 (393.00)	50. 8.27 (403.50)
	51. 8.17 (385.13)	52. 8.16 (391.88)	53. 8.24 (393.38)	54. 8.19 (391.25)	55. 8.16 (385.38)	56. 8.21 (384.50)	57. 8.15 (386.00)	58. 8.23 (399.25)	59. 8.19 (385.38)	60. 8.17 (381.38)
	61. 8.07 (374.63)	62. 8.24 (392.13)	63. 8.16 (384.88)	64. 8.13 (383.25)	65. 8.21 (389.75)	66. 8.16 (383.88)	67. 8.16 (393.13)	68. 8.25 (397.50)	69. 8.11 (383.00)	70. 8.21 (383.00)
	71. 8.19 (391.75)	72. 8.21 (389.50)	73. 8.15 (382.13)	74. 8.15 (389.00)	75. 8.20 (390.75)	76. 8.23 (380.75)	77. 8.21 (387.00)	78. 8.18 (383.13)	79. 8.21 (385.63)	80. 8.24 (390.38)
	81. 8.14 (381.63)	82. 8.20 (379.13)	83. 8.17 (383.38)	84. 8.19 (382.38)	85. 8.12 (377.00)	86. 8.12 (373.50)	87. 8.13 (368.75)	88. 8.26 (380.75)	89. 8.07 (377.00)	90. 8.17 (380.50)
	91. 8.09 (377.88)	92. 8.03 (372.88)	93. 8.18 (382.63)	94. 8.14 (376.75)	95. 8.14 (384.63)	96. 8.14 (378.13)	97. 8.22 (395.38)	98. 8.13 (383.38)	99. 8.14 (384.25)	100. 8.18 (381.75)

3 - 402 000 006 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 403 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 26.02.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 8.18 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

Cm: 4.75

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.68

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


8.15

Winkel

381

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 237.978, Nm: 4.06

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


8.20

Winkel

391

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 240.650, Nm: 4.28

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende