



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.02 (≥ 1.67)
 Cmk: 1.84 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 12.51
 Tol. o.: 15.29
 Sollwert: 13.90
 Maximum: 14.45
 Minimum: 13.30
 x-Quer: 13.78
 s: 0.23
 x + 3s: 14.46
 x - 3s: 13.09
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 396



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 13.74 (30.13)	02. 13.31 (24.50)	03. 13.82 (25.75)	04. 13.56 (25.38)	05. 13.68 (27.88)	06. 13.73 (26.25)	07. 14.13 (26.75)	08. 13.82 (26.88)	09. 13.56 (27.88)	10. 14.08 (30.00)
	11. 13.90 (26.75)	12. 13.71 (26.88)	13. 14.00 (26.75)	14. 14.26 (28.00)	15. 13.63 (28.50)	16. 13.94 (26.75)	17. 13.84 (26.38)	18. 14.06 (27.50)	19. 13.99 (25.75)	20. 13.46 (25.38)
	21. 13.95 (25.75)	22. 13.93 (26.50)	23. 13.77 (27.00)	24. 13.67 (27.25)	25. 13.72 (25.88)	26. 13.40 (28.63)	27. 13.54 (26.38)	28. 13.85 (29.00)	29. 13.70 (27.00)	30. 13.85 (30.38)
	31. 13.75 (26.38)	32. 13.63 (28.38)	33. 13.46 (25.38)	34. 13.91 (26.13)	35. 13.60 (27.50)	36. 14.28 (27.13)	37. 13.59 (24.75)	38. 13.38 (26.00)	39. 13.74 (26.00)	40. 14.08 (27.13)
	41. 13.78 (28.50)	42. 13.79 (27.25)	43. 13.63 (28.25)	44. 13.70 (25.38)	45. 13.61 (24.63)	46. 13.83 (28.50)	47. 13.82 (26.50)	48. 13.76 (27.25)	49. 13.82 (25.75)	50. 13.97 (26.00)
	51. 13.81 (29.50)	52. 14.25 (26.88)	53. 13.87 (26.75)	54. 13.74 (28.38)	55. 13.87 (25.75)	56. 14.01 (26.63)	57. 13.72 (28.00)	58. 13.82 (26.38)	59. 13.74 (25.88)	60. 13.59 (24.75)
	61. 14.38 (28.25)	62. 13.64 (27.38)	63. 14.21 (25.50)	64. 13.85 (28.13)	65. 13.88 (25.38)	66. 13.93 (27.25)	67. 14.45 (28.75)	68. 13.30 (22.63)	69. 13.87 (27.75)	70. 13.52 (24.25)
	71. 13.70 (25.13)	72. 13.90 (24.88)	73. 13.80 (25.38)	74. 13.81 (25.13)	75. 13.57 (24.50)	76. 13.52 (29.13)	77. 13.85 (30.63)	78. 13.83 (25.13)	79. 14.38 (28.75)	80. 13.72 (25.25)
	81. 13.62 (26.50)	82. 13.80 (25.88)	83. 13.44 (28.50)	84. 13.55 (26.63)	85. 13.90 (26.75)	86. 13.99 (26.50)	87. 13.65 (26.13)	88. 13.46 (27.25)	89. 13.99 (28.13)	90. 13.64 (24.25)
	91. 13.37 (27.75)	92. 13.69 (25.00)	93. 13.77 (26.38)	94. 13.82 (27.50)	95. 13.63 (25.88)	96. 13.60 (26.75)	97. 13.53 (26.00)	98. 13.63 (26.50)	99. 13.61 (26.50)	100. 13.64 (25.25)

4 - 402 000 004 - 10.00-23.00 Nm - 3 602 D94 602 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 06.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 13.78 Standardabweichung: 0.23

Sollwert

Cm: 2.02

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 1.84

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


13.72

Winkel

26

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 44.347, Nm: 7.95

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


13.57

Winkel

24

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 43.785, Nm: 7.93

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende