



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.02 ( $\geq 1.67$ )  
 Cmk: 1.99 ( $\geq 1.67$ )  
 Tol. u.: 18.36  
 Tol. o.: 22.44  
 Sollwert: 20.40  
 Maximum: 21.04  
 Minimum: 19.69  
 x-Quer: 20.36  
 s: 0.34  
 x + 3s: 21.37  
 x - 3s: 19.35  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 30  
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 397



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 20.80 (23.00)	02. 20.20 (23.25)	03. 20.13 (26.88)	04. 20.72 (25.38)	05. 21.04 (26.88)	06. 20.43 (25.50)	07. 20.40 (21.88)	08. 20.24 (25.13)	09. 20.45 (22.63)	10. 20.08 (18.88)
	11. 19.95 (25.38)	12. 20.16 (26.25)	13. 20.78 (24.63)	14. 20.56 (25.75)	15. 20.33 (23.38)	16. 20.36 (22.38)	17. 19.79 (23.13)	18. 20.01 (22.38)	19. 20.43 (22.25)	20. 20.39 (22.00)
	21. 20.07 (23.38)	22. 19.86 (20.38)	23. 19.94 (24.13)	24. 19.77 (23.88)	25. 20.19 (20.50)	26. 20.33 (28.38)	27. 19.87 (22.00)	28. 19.95 (23.00)	29. 20.78 (26.00)	30. 20.18 (22.38)
	31. 20.48 (24.63)	32. 20.39 (24.00)	33. 20.17 (20.75)	34. 20.05 (22.88)	35. 20.86 (25.25)	36. 20.09 (23.88)	37. 20.62 (20.88)	38. 20.25 (24.75)	39. 20.39 (22.88)	40. 20.51 (26.13)
	41. 20.94 (24.25)	42. 21.04 (20.13)	43. 20.44 (24.50)	44. 20.75 (23.63)	45. 20.83 (25.00)	46. 20.60 (26.13)	47. 20.90 (26.38)	48. 20.42 (22.63)	49. 20.60 (22.25)	50. 20.55 (24.38)
	51. 20.29 (25.25)	52. 20.54 (19.13)	53. 20.41 (23.38)	54. 20.97 (20.25)	55. 20.51 (25.88)	56. 20.80 (23.00)	57. 20.85 (23.38)	58. 20.96 (28.00)	59. 20.19 (21.50)	60. 20.08 (23.63)
	61. 20.70 (27.38)	62. 20.98 (24.13)	63. 19.92 (20.75)	64. 19.89 (24.63)	65. 20.31 (25.50)	66. 20.25 (24.13)	67. 20.88 (20.50)	68. 19.84 (24.25)	69. 20.12 (20.50)	70. 20.22 (25.50)
	71. 20.33 (22.75)	72. 20.60 (21.50)	73. 20.35 (22.38)	74. 20.20 (22.13)	75. 20.10 (19.88)	76. 20.72 (28.88)	77. 20.48 (24.13)	78. 20.03 (20.50)	79. 20.14 (23.00)	80. 20.71 (27.00)
	81. 20.11 (24.63)	82. 20.58 (20.25)	83. 20.06 (23.75)	84. 20.39 (22.50)	85. 19.69 (23.75)	86. 20.27 (22.13)	87. 19.99 (23.75)	88. 20.23 (22.50)	89. 20.79 (22.75)	90. 20.48 (27.25)
	91. 20.57 (22.75)	92. 19.82 (23.13)	93. 19.78 (24.25)	94. 20.00 (24.88)	95. 20.21 (22.50)	96. 20.83 (25.00)	97. 20.10 (21.25)	98. 20.39 (27.00)	99. 20.14 (24.63)	100. 20.53 (23.38)

2 - 402 000 002 - 10.00-23.00 Nm - 3 602 D94 602 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 06.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen  
 Mittelwert (x-quer): 20.36 Standardabweichung: 0.34

Sollwert

 Cmk: 1.99  
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 1.99

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


20.19

Winkel

20

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 38.243, Nm: 11.82

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


20.10

Winkel

20

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 35.035, Nm: 11.68

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende