



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.05 (≥ 1.67)
Cmk: 2.03 (≥ 1.67)
Tol. u.: 23.40
Tol. o.: 28.60
Sollwert: 26.00
Maximum: 27.08
Minimum: 25.03
x-Quer: 26.03
s: 0.42
x + 3s: 27.30
x - 3s: 24.76
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 30
Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 292



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzel-
werte:

01. 26.30 (27.50)	02. 25.65 (24.50)	03. 25.83 (24.00)	04. 26.59 (25.50)	05. 26.33 (33.25)	06. 26.03 (31.00)	07. 26.26 (23.88)	08. 26.26 (25.25)	09. 26.19 (31.25)	10. 26.18 (25.38)
11. 25.84 (28.88)	12. 27.06 (28.38)	13. 25.75 (30.63)	14. 26.16 (24.00)	15. 26.44 (23.00)	16. 27.06 (26.75)	17. 25.94 (31.25)	18. 26.58 (31.75)	19. 25.86 (25.13)	20. 26.11 (24.75)
21. 25.91 (29.50)	22. 25.85 (26.25)	23. 25.91 (28.00)	24. 25.81 (24.50)	25. 26.50 (27.38)	26. 25.81 (31.63)	27. 25.45 (29.13)	28. 25.80 (24.88)	29. 26.20 (24.50)	30. 26.83 (26.25)
31. 26.25 (28.75)	32. 26.10 (28.50)	33. 27.08 (27.00)	34. 26.28 (25.13)	35. 25.68 (27.00)	36. 26.39 (24.63)	37. 26.23 (24.63)	38. 26.24 (23.75)	39. 26.16 (25.25)	40. 25.86 (23.88)
41. 25.61 (24.50)	42. 25.69 (24.00)	43. 26.71 (25.25)	44. 25.52 (22.50)	45. 26.35 (25.63)	46. 25.66 (29.38)	47. 26.88 (25.88)	48. 26.08 (30.38)	49. 25.59 (29.25)	50. 25.91 (22.13)
51. 25.58 (27.38)	52. 26.52 (31.63)	53. 25.97 (25.38)	54. 25.62 (28.50)	55. 25.82 (23.75)	56. 25.63 (21.38)	57. 25.73 (29.75)	58. 25.66 (23.88)	59. 26.26 (24.63)	60. 26.37 (25.13)
61. 25.31 (22.25)	62. 26.01 (24.00)	63. 25.85 (24.88)	64. 25.50 (28.13)	65. 25.87 (24.00)	66. 25.75 (21.75)	67. 26.40 (23.38)	68. 25.64 (22.75)	69. 25.99 (25.38)	70. 25.76 (23.75)
71. 25.45 (20.63)	72. 26.10 (24.63)	73. 25.18 (27.50)	74. 25.86 (22.88)	75. 25.10 (26.38)	76. 25.03 (22.88)	77. 26.74 (27.75)	78. 26.01 (24.38)	79. 25.72 (24.75)	80. 25.94 (29.75)
81. 26.22 (25.13)	82. 26.34 (24.88)	83. 25.79 (23.25)	84. 26.10 (23.88)	85. 25.76 (22.38)	86. 25.61 (21.88)	87. 25.78 (24.13)	88. 25.38 (27.50)	89. 26.48 (31.13)	90. 25.74 (21.38)
91. 25.96 (25.25)	92. 26.00 (21.50)	93. 26.38 (23.00)	94. 26.41 (25.75)	95. 26.93 (26.63)	96. 26.69 (25.13)	97. 26.21 (23.88)	98. 26.09 (24.00)	99. 26.05 (22.63)	100. 26.03 (23.75)

3 - 402 000 003 - 10.00-30.00 Nm - 3 602 D94 607 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 12.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

Einheit: Nm
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 26.03 Standardabweichung: 0.42

Sollwert

Cm: 2.05
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.03

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


26.50

Winkel

27

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 34.110, Nm: 15.46

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


25.10

Winkel

26

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 30.577, Nm: 14.58

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende