



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.21 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.14 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 14.40
 Tol. o.: 17.60
 Sollwert: 16.00
 Maximum: 16.59
 Minimum: 15.59
 x-Quer: 15.95
 s: 0.24
 x + 3s: 16.67
 x - 3s: 15.23
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 292



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 15.96 (24.63)	02. 16.23 (24.88)	03. 15.72 (19.88)	04. 15.85 (21.25)	05. 15.79 (22.75)	06. 15.70 (21.50)	07. 16.09 (24.13)	08. 15.71 (21.88)	09. 15.99 (23.88)	10. 15.79 (20.63)
	11. 16.02 (24.50)	12. 15.97 (21.63)	13. 15.66 (20.25)	14. 15.72 (22.38)	15. 15.73 (22.88)	16. 15.97 (19.75)	17. 15.89 (22.50)	18. 15.94 (22.38)	19. 16.15 (24.13)	20. 15.77 (21.25)
	21. 15.86 (21.75)	22. 15.93 (24.38)	23. 16.12 (21.38)	24. 15.91 (21.00)	25. 15.77 (22.00)	26. 16.20 (23.88)	27. 16.15 (23.38)	28. 16.05 (25.75)	29. 15.59 (21.63)	30. 15.80 (23.50)
	31. 16.28 (25.50)	32. 15.66 (22.88)	33. 15.65 (21.75)	34. 15.85 (21.63)	35. 15.65 (20.00)	36. 15.79 (19.63)	37. 16.20 (24.50)	38. 16.15 (21.75)	39. 16.59 (25.13)	40. 16.54 (22.75)
	41. 15.81 (23.63)	42. 15.88 (23.50)	43. 15.81 (20.00)	44. 16.24 (25.63)	45. 15.76 (20.38)	46. 16.05 (25.88)	47. 16.55 (24.25)	48. 16.06 (23.00)	49. 15.99 (21.13)	50. 15.97 (20.88)
	51. 16.10 (20.63)	52. 16.16 (23.00)	53. 16.15 (20.50)	54. 16.52 (24.63)	55. 15.87 (19.25)	56. 15.75 (20.00)	57. 16.28 (24.13)	58. 16.28 (24.88)	59. 15.72 (20.13)	60. 16.10 (24.00)
	61. 15.82 (22.88)	62. 15.79 (20.13)	63. 15.79 (21.25)	64. 15.84 (21.13)	65. 15.74 (17.50)	66. 16.47 (26.75)	67. 15.74 (22.25)	68. 15.70 (19.50)	69. 15.79 (19.00)	70. 16.41 (21.88)
	71. 15.84 (20.13)	72. 15.85 (24.38)	73. 15.94 (23.13)	74. 15.92 (21.75)	75. 15.72 (19.25)	76. 15.95 (21.38)	77. 15.84 (20.50)	78. 15.90 (21.50)	79. 15.74 (21.75)	80. 15.83 (20.88)
	81. 16.10 (23.88)	82. 16.44 (23.75)	83. 16.05 (21.25)	84. 16.47 (26.75)	85. 16.07 (21.25)	86. 16.41 (26.38)	87. 15.85 (19.50)	88. 15.95 (24.13)	89. 15.75 (23.00)	90. 15.86 (22.38)
	91. 15.64 (19.75)	92. 15.63 (21.13)	93. 15.68 (21.88)	94. 15.61 (20.63)	95. 16.09 (22.25)	96. 15.76 (18.63)	97. 15.96 (20.13)	98. 15.85 (23.38)	99. 15.73 (20.13)	100. 16.07 (19.75)

5 - 402 000 004 - 10.00-30.00 Nm - 3 602 D94 607 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 10.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 log. Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 15.95 Standardabweichung: 0.24

Sollwert

 Cm: 2.21
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.14

 i.O.
 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


15.77

Winkel

22

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 35.464, Nm: 9.10

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


15.72

Winkel

19

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 34.407, Nm: 9.04

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende