



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.40 (≥ 1.67)
 Cmk: 4.24 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 36.00
 Tol. o.: 44.00
 Sollwert: 40.00
 Maximum: 40.91
 Minimum: 39.48
 x-Quer: 40.15
 s: 0.30
 x + 3s: 41.06
 x - 3s: 39.24
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 360
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 224



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 39.82 (334.38)	02. 40.42 (343.38)	03. 40.29 (340.13)	04. 39.74 (351.00)	05. 40.16 (336.88)	06. 40.21 (345.38)	07. 39.86 (336.38)	08. 40.41 (348.88)	09. 40.28 (348.00)	10. 39.81 (326.38)
	11. 40.54 (348.13)	12. 40.37 (342.25)	13. 40.08 (308.50)	14. 39.93 (333.13)	15. 40.55 (302.75)	16. 40.17 (298.13)	17. 40.00 (298.88)	18. 39.77 (335.63)	19. 40.40 (344.50)	20. 40.48 (347.50)
	21. 40.01 (313.50)	22. 39.87 (338.50)	23. 40.47 (340.63)	24. 40.80 (309.75)	25. 39.92 (335.63)	26. 40.73 (387.88)	27. 40.22 (357.75)	28. 40.32 (300.13)	29. 40.25 (305.00)	30. 40.21 (310.50)
	31. 39.96 (380.75)	32. 40.75 (368.88)	33. 39.63 (346.50)	34. 40.16 (332.50)	35. 40.02 (339.63)	36. 40.51 (343.50)	37. 39.94 (332.63)	38. 40.47 (348.88)	39. 40.05 (327.38)	40. 39.99 (292.88)
	41. 40.59 (302.63)	42. 40.04 (342.75)	43. 40.11 (332.25)	44. 40.48 (345.13)	45. 39.72 (303.63)	46. 39.81 (287.75)	47. 40.57 (300.75)	48. 39.78 (296.00)	49. 39.78 (297.00)	50. 39.92 (301.63)
	51. 40.28 (338.13)	52. 39.94 (306.50)	53. 40.91 (314.63)	54. 39.91 (292.88)	55. 40.31 (297.75)	56. 40.40 (305.38)	57. 40.12 (307.25)	58. 39.90 (292.25)	59. 40.43 (339.63)	60. 40.25 (310.50)
	61. 39.48 (298.00)	62. 40.17 (304.88)	63. 40.13 (307.25)	64. 40.15 (298.38)	65. 40.08 (307.50)	66. 40.11 (300.00)	67. 39.67 (290.50)	68. 40.61 (310.63)	69. 39.78 (293.50)	70. 39.86 (299.25)
	71. 40.05 (297.63)	72. 40.18 (302.63)	73. 39.83 (295.38)	74. 40.39 (309.75)	75. 40.11 (305.25)	76. 40.05 (373.38)	77. 40.15 (347.75)	78. 40.52 (341.13)	79. 39.88 (334.00)	80. 40.44 (334.25)
	81. 40.00 (336.00)	82. 40.00 (331.13)	83. 40.29 (301.25)	84. 40.13 (300.13)	85. 39.84 (302.25)	86. 40.26 (308.13)	87. 39.72 (297.50)	88. 39.86 (323.88)	89. 39.68 (297.88)	90. 39.75 (301.63)
	91. 39.75 (302.13)	92. 40.37 (311.25)	93. 40.48 (310.25)	94. 39.96 (306.63)	95. 40.75 (319.63)	96. 39.86 (307.50)	97. 40.16 (311.63)	98. 40.63 (316.00)	99. 40.55 (314.63)	100. 40.19 (313.00)

0 - LI 311 000 168 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 13.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 40.15 Standardabweichung: 0.30

Sollwert

Cm: 4.40

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.24

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


39.92

Winkel

336

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 178.938, Nm: 22.85

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


40.11

Winkel

305

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 177.717, Nm: 22.97

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende